




Technische Daten Ledvance LED Deckenleuchte Linear Kompakt 20W  
2000lm - 830 Warmweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)



Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233347                             |
| EAN                                     | 4058075099739                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | LN COMP BATTEN 1200 20W/3000K LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                              |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 1x36                        |
| Watt                         | 20                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |
| Leistungsfaktor              | >0.50                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Länge      | 120cm              |
| Produkttyp | LED Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage       |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 2-polig   |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)        |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)        |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |
| Produktserie       | Linear                   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1175 |
| Breite (mm) | 27   |
| Höhe (mm)   | 38   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

