



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Schwarz 30W 2700lm 100D - 840 Kaltweiß | IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243570                              |
| EAN                                     | 4058075206762                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellernamen                         | ENDURA FLOOD SENSOR 30W 840 DG LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 30                          |
| Ersetzt (Watt)               | 40                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2700                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig               |
| Optikabdeckung     | Glas                         |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                  |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule               |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C              |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                   |
| Gehäuse            | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses | Grau                         |
| Produktserie       | Endura                       |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 223 |
| Breite (mm) | 170 |
| Höhe (mm)   | 66  |

## Sensorinformationen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 120                                 |
| Sensorbereich (m)              | 2 m-9 m                             |

Sensor Zeiteinstellung

10 sec - 10 min

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour



Trustpilot

