



**Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Area Gen 2 Schwarz 32W 4200lm - 830 Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256625                                     |
| EAN                                     | 4099854427183                              |
| Marke                                   | Ledvance                                   |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 830 A48X85 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                     |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 32                          |
| Ersetzt (Watt)               | 100                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 48x85           |
| Schwenkbar            | Nein            |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Boden, Decke, Wandmontage                 |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 201 |
| Breite (mm) | 179 |
| Höhe (mm)   | 43  |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

