



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Indiviled Direct 1200 40W  
4000lm - 940 Kaltweiß | 120x12cm -  
UGR <19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256357                                                                   |
| EAN                                     | 4099854591679                                                            |
| Marke                                   | Ledvance                                                                 |
| Herstellernamen                         | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI ASYMMETRIC 1200 P 40W 940 DA<br>ASY BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                   |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                            |
| Watt                         | 40                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                             |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK06 - 1 Joule           |
| Leistungsfaktor | >0.90                    |
| Produkttyp      | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Decke                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Plastik                      |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Schwarz                      |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x12cm |
| Länge (mm)           | 1210     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour